



ขนาด (Gradation) ลูกกรังตามมาตรฐานกรมชลประทาน

ขนาดตะแกรง	% ผ่านตะแกรงคิดเป็นน้ำหนัก			
	C	D	E	F
2 นิ้ว	100	100	-	-
1 นิ้ว	95-100	95-100	100	100
3/8 นิ้ว	50-85	60-100	-	-
No.4 (4.75 มม.)	35-65	50-85	45-100	70-100
No.10 (2.00 มม.)	25-50	40-70	40-100	55-100
No.40 (0.425 มม.)	15-30	25-45	20-50	30-70
No.200 (0.075 มม.)	5-20	8-25	6-25	8-25



ขนาด (Gradation) หินคลุกตามมาตรฐานกรมชลประทาน

ขนาดตะแกรง	% ผ่านตะแกรงคิดเป็นน้ำหนัก			
	A	B	C	D
2 นิ้ว	100	100	-	-
1 นิ้ว	-	-	100	100
3/8 นิ้ว	30-65	40-75	50-85	60-100
No.4 (4.75 มม.)	25-55	30-60	35-65	50-85
No.10 (2.00 มม.)	15-40	20-45	25-50	40-70
No.40 (0.425 มม.)	8-20	15-30	15-30	25-45
No.200 (0.075 มม.)	2-8	5-20	5-15	5-20



ขนาด (Gradation) ลูกกรัง ตามมาตรฐานรองพื้นทาง กรมทางหลวง

ขนาดตะแกรง	ร้อยละผ่านตะแกรงโดยมวลรวม				
	A	B	C	D	E
2 นิ้ว	100	100	-	-	-
1 นิ้ว	-	-	100	100	100
3/8 นิ้ว	30-65	40-75	50-85	60-100	-
No.10 (2.00 มม.)	15-40	20-45	25-50	40-70	40-100
No.40 (0.425 มม.)	8-20	15-30	15-30	25-45	20-50
No.200 (0.075 มม.)	2-8	5-20	5-15	5-20	6-20



ขนาด (Gradation) หินคลุก ตามมาตรฐานพื้นที่ทาง กรมทางหลวง

ขนาดตะแกรง	ร้อยละผ่านตะแกรงโดยมวลรวม	
	A	B
2 นิ้ว	100	100
1 นิ้ว	-	75-95
3/8 นิ้ว	30-65	40-75
No.4 (4.75 มม.)	25-55	30-60
No.10 (2.00 มม.)	15-40	20-45
No.40 (0.425 มม.)	8-20	15-30
No.200 (0.075 มม.)	2-8	5-20